Chain Gang™

FICHE TECHNIQUE

DESCRIPTION

Chain Gang est un lubrifiant synthétique de haute performance conçu pour pénétrer les dégagements subtils et protéger de la poussière, la saleté et l'eau. Il contient du `Moly` pour la lubrification sous pression élevée et permet d'éviter la friction métal contre métal. Sa formule unique pénètre, lubrifie et protège les pièces amovibles en réduisant le niveau de friction et d'usure causée par la fatigue du métal. L'usage régulier de Chain Gang aide à prévenir la corrosion, réduit l'effort de charge et augmente la durabilité des chaînes. Ce produit n'attire pas les particules de saleté, il fonctionne adéquatement dans les conditions humides et procure une protection efficace contre la corrosion.

- Permet d'éviter la friction métal contre métal
- Lubrification pour les charges élevées
- S'utilise dans les conditions humides

APPLICATIONS

Chain Gang est recommandé comme lubrifiant et inhibiteur de corrosion dans des applications telles que:

- Tous les types de chaînes de montage et les câbles de traction
- Chaînes à anneaux circulaires
- Usinage
- Fourches d'élévation
- Également efficace sur les fils conducteurs

MODE D'EMPLOI

Bien agiter avant l'utilisation. Vaporiser à une distance de 25cm (10 po.). Vaporiser une petite quantité directement sur les pièces.

Pour retirer Chain Gang :
Utiliser Slap Shot de Walter 53-C 502

INFORMATION TECHNIQUE

État physique: Aérosol
pH: S/O
Gravité spécifique: 0,71 g/ml à 20°C
Inflammabilité: Oui
Conditions: Éviter les sources de chaleur
Point d'éclair: -60°C (c.c.)
Température de travail: -20°C à 150°C (-5°F à 300°F)
Control d'ingénierie: Assurer une ventilation adéquate
Substances incompatibles: Agents oxidants
Entreposage: Garder le contenant fermé
Durée de conservation : 2 ans, dans un récipient fermé, entreposé dans des conditions idéales
Expédition: Aérosol, UN 1950, Classe 2.1
SIMDUT: A, B5, D2B

POUR COMMANDER

Description	Format	No. de comm.	FS
Aérosol	400ml (298g)	53-D102	L-05E

Pour de plus amples informations, se référer à l'étiquette du produit. Fiche signalétique disponible sur www.walter.com. Pour une démonstration gratuite en usine, composer le 1-888-592-5837.

